



AL AGUA

CEDRIA IGNÍFUGOS

Clasificación de Reacción al fuego

Barnices Ignífugos para barnizar todo tipo de **revestimientos** en madera y otros materiales

Barniz Ignífugo B-77

- CLASE B_{FL,s1}
- CLASE B_{S2,d0}



Barniz Ignífugo B-88

- CLASE B_{FL,s1}
- CLASE B_{S1,d0}
- CLASE B_{ROOF(t1)}



CEDRIA INTUMESCENTES

Clasificación de Resistencia al fuego

Cumple Norma EN 1363-1:2012

Retrasan la propagación de las llamas y la combustión en **elementos estructurales** de madera y otros materiales.

Pintura Intumescente B-15

R30 - R60 - R90



Barniz Intumescente B-19

- INCOLORO
- 2 COMPONENTES
- DOSIS + REDUCIDA



CEDRIA GAMA FUEGO

Protección al servicio de las personas y los bienes

Soluciones tecnológicamente avanzadas y de base acuosa, respetuosas con el Medio Ambiente y las personas. Especialmente formuladas para aportar respuestas eficaces y fiables ante situaciones de incendio, con llama o combustión.

- Minimizan los daños del fuego en inmuebles y bienes materiales
- Prolongan el tiempo disponible para salvar vidas
- Respetan el Medio Ambiente
- Certificados según Normativa Europea en laboratorios externos acreditados por ENAC

CEDRIA

Barniz Incoloro Intumescente B-19

Nuevo




Bajo la acción del calor o la llama, el nuevo **CEDRIA BARNIZ INCOLORO INTUMESCENTE B-19** en base agua desarrolla una espuma aislante y protectora de baja conductividad térmica. Esta característica aísla a la madera de la transmisión de altas temperaturas. Se evita así la acción destructiva del fuego protegiendo la seguridad de bienes inmuebles y las personas.

- ✓ **Certificado según norma EN 1363-1:2012. Garantiza una resistencia al fuego hasta 90 minutos en ensayos sobre madera**
- ✓ **Acabado incoloro de excelente transparencia**
- ✓ **Al agua**
- ✓ **Barniz intumescente basado en 2 Componentes**
- ✓ **Dosis reducida**
- ✓ **Sin olor**
- ✓ **Secado 24-48 horas**

www.cedria.com

www.blog.cedria.es

 @Cedriaespana

 cedria_madera

 CEDRIA BARNICES Y LASURES

